



Product informatie

Stolpsluiting 841 "laag" i.c.m. multisafe 855GL "laag"

Omschrijving

Stolpsluiting 841 om bij dubbele deur situaties de passieve deur te vergrendelen en ervoor te zorgen het slot, van de actieve deur, veilig vergrendeld kan worden.

Toepasbaarheid

Dubbele houten stompe deuren. Voor een deurhoogte van 1750mm tot 1999mm.

Ontgrendelen

Wanneer de actieve deur is geopend, kan men aan de kopskant van de passieve deur de hendel bedienen waarmee de pen boven en onder wordt ingetrokken en de deur is ontgrendeld.

Vergrendelen

Wanneer de actieve deur weer is gesloten kan men aan de kopskant van de passieve deur de hendel bedienen en komt de pen boven en onder er uit waarmee de deur vergrendeld is.

Stolpuitvoering 841 "laag"

- Geschikt voor deurhoogtes variërend tussen 1750 tot 1999.
- SKG** gecertificeerd.
- Geschikt voor toepassing met nachtschootsignalering (art. nr.: VRFZ126VDS).

Slot Uitvoering 855GL "laag":

- Geschikt voor enkele of dubbele deur.
- Bij enkele deur, minimale deurhoogte 1670 mm.
- Voorplaat 20x2170 mm (krukhoogte 1020 mm).
- Links/rechts toepasbaar.
- Opvulplaatje: 20x30 mm. Ter opvulling bij plaatsing krukhoogte 1050 mm vanaf onderkant deur.
- SKG ***

Uitvoeringen

Artikelomschrijving

Stolplijst U26x9x1678 mm, links

Stolplijst U26x9x1678mm, rechts

Opzetstuk 112 mm (40 mm inkortbaar)

Opzetstuk 312 mm (200 mm inkortbaar)

Cilinderbediende meerpuntssluiting, type 855GL, voorplaat 20x2170 mm

Opvulplaatje 20x30 mm

Artikelnummer

VMJH503LS

VMJH503RS

VMJHO112S

VMJHO312S

VM2552MZ8S0

VM5Z12742S



FUHR

