

Product informatie

e-motion

E-opener voor aluminium en stalen kozijnen

Omschrijving

Elektrische deuropener ten behoeve van aluminium en stalen kozijnen. De e-opener kan eenvoudig (achteraf) gemonteerd worden achter de sluitplaat/lijst.

Toepasbaarheid

Voor enkele en dubbele deuren in de uitvoeringen,

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|
| - Arbeidsstroom (Fail-secure) | 10-24V | AC/DC |
| - Ruststroom (Fail-safe) | 12 en 24V | DC |

Ontgrendelen en vergrendelen

Afhankelijk van arbeids- of ruststroom.

Tevens is een optie dat de e-opener door middel van een palletje op de e-opener, mechanisch vrij gegeven kan worden. Op deze manier is de dagstandfunctie geactiveerd en kan de deur als doorloop functie gebruikt worden.

Algemene technische gegevens

- Bestand tegen openbreken tot 3.000N.
- Bedrijfstemperatuur bereik van -15°C tot +40 °C .
- Duurtest (mechanisch en elektronisch) 200.000 bedieningen.

Opmerkingen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onderaan dit blad.



FUHR