

Product informatie

(autotronic
834

Omschrijving

Automatisch mechanische meerpuntssluiting met motor.

Toepasbaarheid

Voor enkele en dubbele deuren.

Ontgrendelen

De nachtschoot wordt teruggedraaid d.m.v. de sleutel en vervolgens kan men met de deurkruk of toegangscontrole systeem alle andere schoten intrekken. Het elektrisch openen kan door het uitdraaien van de nachtschoot uitgeschakeld worden. Het slot is dan geblokkeerd.

Vergrendelen

Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst de bovenste en onderste schoot automatisch naar buiten en zijn geblokkeerd tegen terugdrukken. De vergrendeling van de deur kan dus nooit vergeten worden en het kromtrekken van de deur wordt voorkomen. Door de bediening van de sleutel wordt de nachtschoot uitgedraaid en daarmee is het slot volledig vergrendeld.

Opmerkingen

Door toepassing van de autotronic besturing is verdere uitbreiding voor een object specifieke oplossing mogelijk. Dit biedt bijvoorbeeld de volgende functies: continu open, elektronisch uitschakelen van toegangscontrole, aandrijving van deurautomaten of opvragen van de stand bij dubbele deuren. Draadloos te combineren met de FUHR toegangscontrolesystemen zoals de afstandsbediening, codetableau, vingerscan, transponderlezer en SmartTouch 2.0. Dit slot is ook leverbaar in een anti paniek uitvoering (834P) of anti paniek uitvoering met schootsignalering (834PK). Als u dit type slot met de nieuwste DuoSecure techniek wil dan kunt u voor de 836, 836P of 836PK kiezen. Meer informatie over deze sloten kunt u op onze website vinden of opvragen bij een van onze medewerkers.

Uitvoeringen

Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm	Vergrendelingsmogelijkheden:
	U22x6, U24x6 en U24x6,7mm	Type 4: Blokschoten
Doornmaat:	35, 40, 45, 55 en 65mm	
PC-maat:	92mm	
Krukgat:	8mm	
Afwerking:	FUHR Silver en RVS 1.4301	
Draairichting:	Links en rechts toepasbaar	

FUHR

