

Product informatie

(autosafe
833P

In een kind veilige anti-paniek uitvoering

Omschrijving

autosafe 833P automatisch vergrendelende anti-paniek meerpuntssluiting in een kind veilige uitvoering. Dit slot heeft een extra hoofdslotkast op 1570 mm hoogte die met een kruk aan de binnenzijde te bedienen is. Hierdoor kunnen kinderen niet ongemerkt naar buiten. Deze meerpuntssluiting heeft twee hoofdslotkasten welke onafhankelijk van elkaar werken.

Toepasbaarheid

Ideaal voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. of andere situaties waarbij een deurkrukhoogte van 1570 mm gewenst is.

Indien er voldaan moet worden aan de norm EN 179 (met deurkruk) en EN 1125 (met paniekbalk) kan men een kruk of duwbalk plaatsen op bedieningshoogte van 850 of 1050 mm.

Ontgrendelen

Van binnenuit is de deur altijd te openen via de kruk welke op 1570 mm hoogte is geplaatst. Van buitenaf kan de deur altijd geopend worden met een sleutel. Indien paniekfunctie B van toepassing is kan men via de sleutelschakeling de deurkruk aan de buitenzijde (op 850 of 1050 mm hoogte) vrijgeven om de deur te openen.

Bij toepassing binnen de norm EN 179/EN 1125 kan men een deurkruk/duwbalk plaatsen op bedieningshoogte 850 of 1050 mm met eventuele toevoeging van een signalering. Wanneer deze bediend wordt, wordt men gealarmeerd.

Vergrendelen

Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst alle schoten automatisch naar buiten en zijn geblokkeerd tegen terugdrukken. Hierdoor is de deur volledig vergrendeld.

Opmerkingen

Eventueel ook leverbaar met motor (VNZA0002). Meer informatie over dit slot kunt u vinden in onze (digitale) brochure of opvragen bij een van onze medewerkers.



FUHR

Uitvoeringen

Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm U24x6	Vergrendelingsmogelijkheden: Type 4: Blokschoot
Doornmaat:	35, 40, 45, 55 en 65mm	
PC-maat:	92mm	
Kruk gat:	9mm	
Afwerking:	FUHR Silver en RVS 1.4301	
Draairichting:	Afhankelijk van de functie (B = links <u>of</u> rechts en E = links <u>en</u> rechts toepasbaar)	
Paniefunctie:	Functie E: knop/kruk situatie, Functie B: kruk/kruk situatie	



Bovenstaande afbeeldingen zijn afgebeeld met GFS alarmering systemen.

FUHR