

Product informatie

(autotronic
834P

Omschrijving

Automatisch vergrendelende en elektronische ontgrendelende anti paniek meerpuntssluiting.

Toepasbaarheid

Voor nood- en vluchtdeuren volgens EN 179 met deurkruk en EN 1125 met paniekbalk.

Ontgrendelen

Van binnenuit kan de deur altijd geopend worden via de sleutel, paniekbalk, toegangverleningssysteem of kruk. Van buitenaf kan de deur altijd geopend worden met een sleutel of toegangverleningssysteem. Indien paniefunctie B van toepassing is kan men via de sleutelschakeling ook de kruk aan de buitenzijde vrijgeven om de deur te openen.

Vergrendelen

Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst alle schoten automatisch naar buiten en zijn geblokkeerd tegen terugdrukken.

Opmerkingen

Bij de autotronic 834P is uitbreiding voor een object specifieke oplossing mogelijk. Dit biedt bijvoorbeeld de volgende functies: continu open, elektronisch uitschakelen van toegangscontrole, aandrijving van deurautomaten of opvragen van de stand bij dubbele deuren. Uitstekend te combineren met de FUHR toegangsverleningssystemen zoals handzender, vingerscan, transponderlezer, toetsenbord of wandschakelaar.

Dit slot is ook leverbaar in een anti paniek uitvoering met schootsignalering (834PK). Meer informatie over dit slot kunt u op onze website vinden of opvragen bij een van onze medewerkers.

Uitvoeringen

Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm U22x6, U24x6 en U24x6,7mm	Vergrendelingsmogelijkheden: Type 4: Blokschoot
Doornmaat:	35, 40, 45, 55 en 65mm	
PC-maat:	92mm	
Kruk gat:	9mm	
Draairichting:	Afhankelijk van de functie (B = links <u>of</u> rechts en E = links <u>en</u> rechts toepasbaar)	
Paniekfunctie:	Functie E: Knop/kruk situatie, Functie B: Kruk/kruk situatie	

FUHR