



Product informatie

(multisafe 870 (multisafe 870GL

Omschrijving

Cilinder bediende anti paniek meerpuntssluiting.

Toepasbaarheid

Voor vlucht en- en nooddeuren volgens EN 179 met deurkruk en EN 1125 met paniekbalk. Binnen de norm EN179, enkele deur mogen de type 3 (haakschoot) sloten toegepast worden, binnen de norm EN1125, voor enkele- en dubbele deur dienen de type 8 (penschoot) sloten toegepast worden.

Ontgrendelen

Van buitenaf wordt het slot ontgrendeld d.m.v. de sleutel. Van binnen wordt het slot ontgrendeld door de deurkruk, paniekbalk of sleutel.

Vergrendelen

Met de sleutel wordt het slot vergrendeld.

Opmerkingen

Dit slot moet uitgevoerd worden met een FZG gecertificeerde profielcilinder. Voor de gecertificeerde cilinders verwijzen wij u graag naar onze website.

Uitvoeringen

Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm U22x6, U24x6 en U24x6,7mm
Doornmaat:	35, 40, 45, 55 en 65mm
PC-maat:	92mm
Kruk gat:	8 of 9mm doorlopend of 9mm gedeeld
Afwerking:	FUHR Silver en RVS 1.4301
Draairichting:	Afhankelijk van de functie (D = links <u>of</u> rechts en E = links en rechts toepasbaar)
Paniekfunctie:	Functie E: Knop/kruk situatie, Functie D: Kruk/kruk situatie

