

Product informatie

(multisafe
871

Omschrijving

Cilinder bediende anti paniek insteekslot.

Toepasbaarheid

Voor vlucht- en nooddeuren volgens EN 179 met deurkrukken en EN 1125 met paniekbalk.

Ontgrendelen

Van buitenaf wordt het slot ontgrendeld d.m.v. de sleutel. Van binnen wordt het slot ontgrendeld door de deurkruk, paniekbalk of sleutel.

Vergrendelen

Met de sleutel wordt het slot vergrendeld.

Opmerkingen

Dit slot moet uitgevoerd worden met een FZG gecertificeerde cilinder. Welke dat zijn kunt u op onze website vinden of kunt u opvragen bij een van onze medewerkers.

Uitvoeringen

- Voorplaat: Vlak 16, 20 en 24mm
U22x6, U24x6 en U24x6,7mm
- Doornmaat: 35, 40, 45, 55 en 65mm
- PC-maat: 92mm
- Krugat: 8 of 9mm doorlopend of 9mm gedeeld
- Afwerking: FUHR Silver en RVS 1.4301
- Draairichting: Afhankelijk van de functie (D = links of rechts en E = links en rechts toepasbaar)
- Paniekfunctie: Functie E: Knop/kruk situatie , Functie D: Kruk/kruk situatie



FUHR